日立リビングサプライ

除湿機
2011-3

コンパクトでも カラッと乾燥、しっかり除湿。

軽々持ち運べて、家中のさまざまな場所で使えるから1年中大活躍

軽量コンパクト

デシカント方式だから軽量で、使いたい場所へ持ち運びもカンタン。オールシーズン家中で使えて便利です。

除湿能力 8.0※2 L/日 （50/60Hz）

HJS-8L

オープン価格★

★オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

50/60Hz			
除湿能力	除湿面積の目安		
	木 造	プレハブ	鉄 筋
8.0L/日※2	~10畳（17㎡）	~15畳（25㎡）	~20畳（33㎡）

※2.除湿能力はJIS規格に基づき、室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

洗濯物の量に合わせて送風範囲を調節

オートルーバー

150°のワイド送風と集中的に風を送るスポット送風。また、オートルーバーで風が上下に移動し、洗濯物の量に合わせて効率よく乾燥します。

左右可変ルーバー

乾かす範囲を手動で調節できます。

ワイド送風で広く乾燥

スポット送風で集中乾燥

シンプルで見やすい操作パネル

除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

※1.試験条件/(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき、洗濯物2kg相当(Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で衣類乾燥(急速)運転を行った場合。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

衣類乾燥に強い
"デシカント方式"
採用

温度の影響をうけにくいデシカント方式の採用で、冬でもスピーディーにしっかり乾きます。

■ HJS-8Lその他の特長

窓や壁の結露に威力を発揮
結露セーブモード

お部屋の空気をクリーンに
アレルブロック除菌フィルター※1

センサー自動運転で快適湿度に
自動除湿モード

夜間の運転におすすめ
34dB静音モード※2

切タイマー運転（2·4·8時間）
水たれストッパー付きタンク
10時間後運転自動停止（切り忘れ防止機能）

※1.【菌】試験方法：フィルターにキャッチした菌を抑制。統一試験方法による。試験機関：（財）日本紡績検査協会。【花粉】試験方法：フィルターにキャッチした花粉物質を抑制。電気泳動法による。試験機関：信州大学繊維学部。※2.自動除湿モードは48dBです。静音モードは自動除湿モードと比較して除湿能力が低下します。

■ 除湿機交換用フィルター（アレルブロック除菌フィルター）

HJS-8LF001　サービス部品で用意しています。（交換の目安：約４年）

■ 除湿機仕様一覧

型式		HJS-8L
除湿能力（L/日）※3		8.0
消費電力※3（W）	自動除湿	390
	静音	375
	結露セーブ	630
	衣類乾燥	630（急速）（標準）
運転音（dB）	自動除湿	約48
	静音	約34
	結露セーブ	約48
	衣類乾燥	約48（急速）（標準）
衣類乾燥時間の目安（分）※4		約69
電気代の目安（円/h）※5		衣類乾燥：約13.9（急速）（標準）
タンク容量（L）※6		約2.6
寸法（mm）（幅×高さ×奥行）		290×475×175
質量（kg）		5.5
使用可能温度（℃）		約1～40

※3：除湿能力・消費電力はJIS規格に基づき、室温20℃、相対湿度60％を持続する室内で運転した場合の数値です。※4：試験条件/(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき、洗濯物2kg相当(Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で衣類乾燥(急速)運転を行った場合。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。※5：新電力料金目安単価1kWhあたり22円（税込）で計算しています。※6：約2.0Lで自動停止

ご使用上の注意

●除湿機は、お部屋を冷やすことはできません。運転中は放熱により、約3～8℃前後（デシカント方式除湿機）、上がることがあります。（連続運転の場合）
●使用可能室温範囲は約1～40℃です。商品を正常運転させるため、使用可能室温範囲内でお使いください。（0℃以下のところでは、除湿水が凍結することがあります。）●除湿機は部屋の広さ・構造にもよりますが、低湿度50％以下に維持することはできません。●吸込口と吹出口は障害物から十分離して、空気循環が良く直射日光の当たらない水平になる位置に設置してください。●移動は、必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や、温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。●薬品などを扱う場所では使用しないでください。故障の原因になります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存など特殊用途には使用しないでください。保存品の品質低下の原因になることがあります。
●燃焼器具と併用する場合は、換気してください。一酸化炭素を除去する器具ではありません。

長年ご使用の除湿機の点検を！

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●電源コードプラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。
●ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。●誤って異物や水を入れてしまった。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
　お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター　TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739
受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
＊弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。
このカタログの記載内容は2011年3月現在のものです。　HLS-HJS002